

SCHREYER Universal-Mehrschalen-Dämm-Schornstein UMDS

Dreischaliger Schornstein, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur).

Russbrandbeständig, feuchteunempfindlich, raumluftabhängig und raumluftunabhängig mit konzentrischem Luftschaft für alle Brennstoffarten geeignet mit W3G-Kennzeichnung.

Bestehend aus 0,33 m hohen Mantelsteinen in Leichtbeton, Dämmrohr, 1,00 m hoch aus Mineralfasern und 1,00m hohem feuer- und säurefestem Schamotteinnenrohr mit Muffenverbindung.

Komplett liefern und versetzen nach Werkvorschrift. incl. Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.

System-Bestell-Nummer: UMDS

Höhe: m

Innenmaß: DN

Außenmaß: cm

Bestehend aus Grundausstattung und laufenden Metern, incl. Konsolzylinder, Kondensatablauf, unterer Revisionsöffnung, Rauchrohranschluss, Säurekitt, Abstandhaltern und einer Abdeckplatte aus Faserzement für die Mündung mit Überstand und Vogelschutzgitter.

- **Schreyer UMDS-Schornstein**, wie vor beschrieben liefern und montieren

Eventualpositionen:

- Zulage für Lieferung und Montage eines **Sparrenhalters geeignet für eine Zwischensparrenmontage**
- Zulage für Lieferung und Montage einer **oberer Putztür**
- **Türblende Standard**, aus Stahlblech, weiß grundiert, magnetisch haftend 230x360x5 mm als Abdeckung der Putztür im Aufstellraum
-
- **Türblende klein**, aus Stahlblech, weiß grundiert, magnetisch haftend 175x360x5 mm als Abdeckung der Revisionstür des Ringspaltes im Aufstellraum
- Zulage für Lieferung und Montage **einer Regenhaube mit integriertem Funkenschutzgitter** zum Schutz gegen Vögel
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Fertigfußes**, Höhe 1,33 m, als vormontiertes Sockelelement mit Konsolzylinder, Putztüranschluß und Revisionstür mit Vorsatzschale. Die Mantelsteine sind bewehrt.
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Aussteifungsset Typ 1A** für Höhen über Dach bis 2,00 m als Zulage
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Aussteifungsset Typ 2A** für Höhen über Dach bis 3,30 m als Zulage

Liefernachweis:

Josef van Loon GmbH

Stauverbrink 14

48308 Senden

Fon: 02536-799

Fax: 02536-8908

cvl@josef-van-loon.de

