

Schreyer Festbrennstoff-LAS-FBLAS-K

Dreischaliger Schornstein, geeignet zur raumluftunabhängigen Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), 0,33 m hohen Mantelsteinen in Leichtbeton, Luftschicht für die Verbrennungsluftzuführung und 0,33 m hohen Keramik-Innenrohren mit Dämmschalen und Abstandhaltern.

Bestehend aus Grundausstattung und laufenden Metern, incl. Auflagekreuz, Kondensatablaufschaale mit Rußschuttscheibe, unterer Revisionsöffnung und einer Zuluftabdeckplatte aus Faserzement für die Mündung mit Befestigungsmaterial.

Die Zuluftabdeckplatte ist auf der Unterseite mit einem umlaufenden Luftgitter aus Aluminium ausgestattet, welches gegen Vögel schützt.

Lieferung und Montage komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.

Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

System-Bestell-Nummer:

Höhe:m

Innenmaß: DN

Außenmaß:cm

- **Schreyer Festbrennstoff-Schornstein FBLAS-K**
wie vor beschrieben liefern und montieren

Eventualpositionen:

- Zulage für Lieferung und Montage eines **Sparrenhalters geeignet für eine Zwischensparrenmontage**
- Zulage für Lieferung und Montage einer **oberer Putztür**
- **Türblende Standard**, aus Stahlblech, weiß grundiert, magnetisch haftend 230x360x5 mm als Abdeckung der Putztür im Aufstellraum
- **Türblende klein**, aus Stahlblech, weiß grundiert, magnetisch haftend 175x360x5 mm als Abdeckung der Revisionstür des Ringspaltes im Aufstellraum
- Zulage für Lieferung und Montage einer **Regenhaube mit integriertem Funkenschutzgitter** zum Schutz gegen Vögel
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Fertigfußes**, Höhe 1,33 m, als vormontiertes Sockelelement mit Konsolzylinder, Putztüranschluß und Revisionstür mit Vorsatzschaale. Die Mantelsteine sind bewehrt.
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Aussteifungsset Typ 1A** für Höhen über Dach bis 2,00 m als Zulage
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Aussteifungsset Typ 2A** für Höhen über Dach bis 3,30 m als Zulage
- Zulage für Lieferung und Montage eines **Rauchrohranschluss-Stutzens** (Höhe nach Vorgabe des Planers)

Liefernachweis:

Josef van Loon GmbH
Stauverbrink 14
48308 Senden
Fon: 02536-799
Fax: 02536-8908
cvl@josef-van-loon.de